

## Aufbauanleitung flexiPin Baggy Travel



www.flexipin.de

## **ARBEITSSCHRITTE**





Entnehmen Sie die zusammengerollte
Pinnwand der Tragetasche, entrollen Sie das
Paket und entnehmen Sie die Metallteile





**2** Legen Sie die textile Arbeitsfläche so auf einen Tisch, dass die Winkelverbinder vorn liegen



3 Nehmen Sie ein Seitenelement zur Hand und klappen Sie die Fußstütze aus; sichern Sie diese mit dem Steckbolzen





Führen Sie den oberen Holm des Seitenelements durch die seitlichen Schlaufen und Bügel in Richtung der oberen Spanntraverse. Die Griffe der Feststellschrauben befinden sich außen.

Nehmen Sie das zweite Seitenelement zur Hand und wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 entsprechend





**5** Stecken Sie die Enden der Holme auf die Winkelverbinder der oberen Spanntraverse.






Mehmen Sie die Querstrebe zur Hand und stecken Sie diese beidseitig in die Aufnahmen an den Fußenden der Seitenelemente (Schlitzverbindung). Verwenden Sie die Sicherungsgummis, um ein Herausrutschen der Strebe zu verhindern






Schieben Sie die untere, innen liegende Spanntraverse von unten in die Aufnahmen an den Seitenelementen (Schlitzverbindung).





Ziehen Sie die Arbeitsfläche in Richtung des Knickgelenks straff. Bringen Sie durch gleichzeitiges Ziehen an beiden Seitenholmen die Pinnwand in senkrechte Arbeitsposition; halten Sie dabei mit dem Fuß an der Querstrebe Q, mit dem Knie an der unteren Spanntraverse St-u gegen.





Justieren Sie die Pinnwand in senkrechter Arbeitsposition und ziehen Sie die Feststellschrauben handfest an.

**DEMONTAGE:** Verfahren Sie beim Auseinandernehmen in der umgekehrten Reihenfolge. Vergessen Sie nicht, vor dem Einklappen die Festellflügelschrauben zu lösen (einige Umdrehungen genügen). Wickeln Sie die Metallteile straff in die Textilbahn und so, dass sie nur an einer Seite überstehen.